

# 公 告

令和8年(2026年)4月23日

真庭市は、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。

真庭市長 太田 昇

## 1 条件付一般競争入札(事後審査方式)に付する事項

(1) 管理番号	058
(2) 件 名	久世第二こども園（仮称）給食配送車購入（子育て支援課）
(3) 納入場所	岡山県真庭市中島143番地27 久世第二こども園（仮称）
(4) 納入期限	令和 9年 3月19日
(5) 仕様等	給食配送車 1台  ※詳細は別紙仕様書のとおり。
(6) 入札制度	最低制限価格：設定なし
	入札保証金：不要
	契約保証金：契約金額500万円以上の場合、契約金額の100分の10以上
	予定価格：事後公表 議会の議決を要するための仮契約：不要

## 2 入札参加者に必要な資格に関する事項

(1) 参加資格共通事項	別紙「真庭市条件付一般競争入札公告共通事項」のとおり
(2) 参加資格業種	車両類《普通自動車》 ※入札参加資格有資格者名簿に登録されている者
(3) 営業所の所在地	市内に事業所(本店又は営業所)を有する者 ※支店・営業所は契約を委任されている者
(4) その他	法令等により必要とする許認可を受けている者

### 3 仕様書等に関する事項

(1) 閲覧期間	公告日 から 令和 8年 5月13日 17時00分 まで
(2) 閲覧方法	真庭市ホームページに掲載 (窓口閲覧を希望する場合は、事前に財産活用課へ連絡すること。)
(3) 質問の受付期限	令和 8年 4月30日 12時00分 まで
(4) 質問方法	質問は任意様式で作成し、(5)質問書提出先へメールで行うものとする。 ※参考型番以外の同等品により入札する場合は、購入担当課の確認を受けること。
(5) 質問書提出先	子育て支援課 【アドレス】kosodate@city.maniwa.lg.jp
(6) 回答書の閲覧期間	回答可能となった日から令和 8年 5月13日 17時00分
(7) 回答書の閲覧方法	真庭市ホームページに掲載 (窓口閲覧を希望する場合は、子育て支援課へ連絡すること。)

### 4 入札・開札に関する事項

(1) 入札書提出期限	令和 8年 5月13日 17時00分 「入札参加申請書兼入札書」に「入札内訳書(任意様式)」を添付のうえ、持参もしくは郵送すること。
(2) 開札執行日時	令和 8年 5月14日 9時00分
(3) 開札執行場所	真庭市役所本庁舎 3階 総務部財産活用課
(4) 入札結果の公表	落札者には電話等で通知するほか、結果を財産活用課窓口及び真庭市ホームページで公表。

5 当該公告に定めるもののほか、入札に関する事項については「真庭市物品調達等条件付一般競争入札公告共通事項」による。また、不明な点は次に示すところに問い合わせること。

### 6 問い合わせ先

#### (1) 入札及び契約手続きに関する事項（契約担当課）

真庭市 財産活用課

[TEL] 0867-42-1174 [FAX] 0867-42-1119

#### (2) 調達物品に関する事項（購入担当課）

真庭市 子育て支援課

[TEL] 0867-42-1054 [FAX] 0867-42-1388

物品購入仕様書

案件年度

令和8年度

物品番号

058

品名	久世第二こども園（仮称）給食配送車購入		数量	1台
<p>形式 (規格、内容等)</p>	<p>給食配送車 1台</p> <p>欄が不足する場合、別ファイル（ワード又はエクセル）を添付のこと。</p>			
<p>参考型番</p>	<p>いすゞ ELF MIO NHR87AF-EC4LAY-P</p>	<p>型番指定 (該当に○をすること)</p> <p><input type="radio"/> 同等品以上</p>		
<p>型番指定する理由</p>				

# 園給食配送車仕様書

## 1. 概要

- (1) この仕様書は、真庭市が令和8年度に整備する園給食配送車「以下配送車という」について定める。
- (2) 積載車は市の指定する車に指定する給食コンテナを装着し附属機具等を装備し、この仕様書を充分満足すると共に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)及びその他の関係法規に適合するものであり、岡山陸運事務所長の行う新規検査登録後納入するものとする。
- (3) 受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不審な点については、市担当者に質問し充分に熟知した上で契約することとし、以後の一切すべての疑義は市の解釈に従うものとする。
- (4) 受注者は、契約後仕様書詳細について市担当者と打合せを行い、製作承認函等を市に提出し、承認を得て製作に着手すること。
- (5) 受注者は、設計・製作・材料・部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- (6) 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。
- (7) 納入台数 1台
- (8) 納入期限 令和9年3月19日
- (9) 納入場所 真庭市中島143番地27 久世第二こども園(仮称)
- (10) 補足
  - ① 保証期間は納入後1年間とする。
  - ② 新規登録手続きに関する一切の経費については受注者が負担する。但し、自動車登録手数料、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、及びリサイクル料は協議の上決定した金額を本市が別途負担する。
  - ③ 受注者は、納入後1ヶ月又は1,000km走行時に点検を実施すること。
  - ④ 納入後、最初の車検までに初期不良等が発覚した場合や通常の使用状態にかかわらず故障した場合などは、受注者が速やかに状態を確認のうえ、交換、修理、調整等を行うこと。
  - ⑤ 上記対応のため、受注者は『自動車分解整備事業認証書』の交付を受けた者、もしくは真庭市内の『自動車分解整備事業認証書』の交付を受けた者と提携し速やかに修理、調整等の対応を行うことが出来る者とし、そのことを証する書面を入札書に添付すること。
  - ⑥ 社会情勢の影響により納期遅延となる場合は、発注者・受注者で協議を行うこと。

## 2. 提出書類

i) 受注者は、契約後次の書類を提出し、真庭市の承認を得ること。

- |           |    |
|-----------|----|
| ① 製作工程表   | 2部 |
| ② 製作承認函   | 2部 |
| ③ 装備品一覧表  | 2部 |
| ④ 契約金額内訳書 | 1部 |

ii) 受注者は、納入時に次の書類を各1部提出すること。

- ① 自動車車検証 保険登録の関係上、自動車車検証が出来上がり次第ファックス等で真庭市へ送付すること
- ② 工程写真(製作中各工程)
- ③ 車両取扱説明書
- ④ 納品書/保証書(納品内訳書、取付品及び付属品を含む)
- ⑤ その他、市長が必要と認めるもの

### 3. 車両等にかかる仕様(1台当たり)

No	項目		仕様内容	備考
1	車両ベース・キャビン形状		GVW3.5t車 標準ボディ	ボディは白色、寒冷地仕様、ダブルタイヤ
2	車両ベース	全長	4,800mm程度	コンテナ積載状態
		全幅	1,890mm程度	コンテナ積載状態
		全高	2,500mm程度	コンテナ積載状態
3	エンジン形式		ディーゼルエンジン	81kW(110PS)以上
4	最大積載量		750 kg 以上	
5	乗車定員		2名	
6	トランスミッション		ATまたはMT(ノークラッチ)	免許条件(AT車限定)対応
7	駆動方法		2輪駆動	
8	車両電装装置		12V仕様	
9	安全装置		ABS装置	
			SRSエアバック	衝撃吸収型パワーステアリングホイール
10	内装		エアコン	
			パワーウインド	左右両ドア
			集中ドアロック	左右両ドア
			AM・FMラジオ	
			キーレスエントリー	
			メンテナンス等の表示	オイル交換等の車両のメンテナンスを表示
			フロアマット	フロア全体、素材は問わない
11	リフト装置(垂直式)		リフト能力(荷重)600kg以上	リアドア兼用ゲートはね上げ式リアドア
	リアドア(上部)		白色フラットカラーアルミ	上跳ね上げ式ガススプリング仕様
	リフトプラットフォーム	長さ	1,000 mm 以上	給食施設のコンテナホーム高さ780mm、受配園コンテナホーム高さ500mmの段差を解決する処置を行う、リフトプラットフォーム両サイド落下防止材(アルミ角材高さ20mm程度)
	〃	幅	1,750 mm 以上	
	〃		格納機能・・・手動	
	〃	キャスター止	2分割、格納が容易	
	リフトリモコン		2個(車外、庫内)	
12	給食コンテナ積載能力		4台	
13	荷室内寸法	長さ	3,000 mm 以上	

No	項目	仕様内容	備考
13	荷室内寸法 幅	1,700 mm 以上	
	〃 高さ	1,700 mm 以上	
14	外板	白色フラットカラーアルミ	
15	荷室内床上張り	ステンレスフラット	立ち上がり100mm、後部水止め無し
16	荷室内内張り	白色FRP合板	フロント、両サイド、ルーフ
17	荷室内灯	蛍光灯(LED)	スイッチは室内最後尾の高さ1000mm程度
18	荷室内水抜き穴	床前部の左右角2箇所	直径30mm程度
19	荷室内コンテナ当たり	ボディー内クッション(1段)	フロント・サイド(ゴム等のキズが付かない物)
20	給食コンテナ固定	コンテナ固定バー受付	コンテナ当たりガード: フロントステンレス曲げ材、 ゴム板張り、コンテナ固定バー受け金具4か所 (2対)、給食コンテナ4台固定。 ※給食コンテナサイズ未定のため決定次第 納入業者と協議。
		コンテナ固定バー2本	50mmステンレス角パイプ改造(5mm厚ヘルト張 り)中間用及び後部用各1本。 コンテナ固定バーを庫内サイド左右壁面にステン レス金具受けで固定収納。
21	ベンチレーター	フロント1ヶ、サイド1ヶ	開閉式
22	警報	扉開閉警報	運転席内に扉開閉警報ブザーで確認
23	フォグランプ	取り付け可能なもの	バンパーに埋め込むタイプが望ましい。
24	バックブザー	ON/OFF切換スイッチ付	
25	サイドバンパー	安全形状	ステンレス製
26	リアバンパー	シャシ装着大型バンパー	又はゲート柱間パイプ又はリアクロスタイプ
27	リアフェンダー	腐食しない仕様	ステンレス製
28	シャーシ	長期防錆塗装	塩害対策
29	泥除け	全車輪に取付	
30	運転席側・助手席側ミラー	両サイド電動格納式ミラー	助手席側2面鏡ミラー又はサイド補助ミラー
31	ドアバイザー	運転席ドア、助手席ドア	
32	環境対策	低排出ガス重量車等	環境問題に配慮した車両のこと。
33	安全対策	ドライブレコーダー	200万画素以上、16GB以上のmicroSDカード
			使用、カメラ分配ボックス、前後録画対応

No	項目	仕様内容	備考
34	安全対策	リアカメラ、モニター	リアカメラ(シャッター無)小型タイプ、モニターサイズ7インチ
		安全補助システム	運転手に前方の注意喚起、交通事故を抑制するシステム。先進安全装置(先行車発進お知らせ等)
35	後部開口部	バックドアの気密性	衛生面に配慮した気密性の高い構造とする
36	荷室外施設名記入 (左 右後部)	真庭市	1文字120mm角の3文字(字体は相談)
		給食配送イラスト(後部ドア)	施設名、イラストにより後方車両注意喚起。
37	歯止め(右前輪)	軽量なもの	サイドバンパーに歯止め入れを取り付ける。
	歯止め入れ(右サイドバンパー)	ステンレス製歯止め入れ	
38	その他	工具セット	必要最低限のもの
		スタッドレスタイヤ式	ホイール付6本セット
		スペアキー	2本

※ 給食用コンテナ・・・長さ920mm、幅800mm、高さ1,500mm程度 3台運搬に対応のこと。

＜注意＞ 給食用コンテナサイズは、只今のところ未定です。決定次第納入業者と協議させていただきます。上記のサイズは、検討中の給食用コンテナサイズです。

#### 4. 付属品

付属品は堅ろう且つ機能確実に操作し易い位置に、図面及び市担当者の指示に基づいて取り付けること。

#### 5. その他

この仕様書に定めのない事項については、その都度協議すること。