

# 公 告

令和8年(2026年)7月2日

真庭市は、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。

真庭市長 太田 昇

## 1 条件付一般競争入札(事後審査方式)に付する事項

(1) 管理番号	047-1
(2) 件 名	コミュニティバス用中型バス購入（公共交通対策室）
(3) 納入場所	真庭市役所本庁舎
(4) 納入期限	令和 9年 3月25日
(5) 仕様等	中型バス 1台  ※詳細は別紙仕様書のとおり。
(6) 入札制度	最低制限価格：設定なし
	入札保証金：不要
	契約保証金：契約金額500万円以上の場合、契約金額の100分の10以上
	予定価格：事後公表
	議会の議決を要するための仮契約：必要

## 2 入札参加者に必要な資格に関する事項

(1) 参加資格共通事項	別紙「真庭市条件付一般競争入札公告共通事項」のとおり
(2) 参加資格業種	車両類《中型・大型自動車》 ※入札参加資格有資格者名簿に登録されている者
(3) 営業所の所在地	市内に事業所(本店又は営業所)を有する者 ※支店・営業所は契約を委任されている者
(4) その他	法令等により必要とする許認可を受けている者

### 3 仕様書等に関する事項

(1) 閲覧期間	公告日 から 令和 8年 7月15日 16時00分 まで
(2) 閲覧方法	真庭市ホームページに掲載 (窓口閲覧を希望する場合は、事前に財産活用課へ連絡すること。)
(3) 質問の受付期限	令和 8年 7月 8日 12時00分 まで
(4) 質問方法	質問は任意様式で作成し、(5)質問書提出先へメールで行うものとする。 ※参考型番以外の同等品により入札する場合は、購入担当課の確認を受けること。
(5) 質問書提出先	共生社会推進課 【アドレス】kyoseisyakaisuishin@city.maniwa.lg.jp
(6) 回答書の閲覧期間	回答可能となった日から令和 8年 7月15日 16時00分
(7) 回答書の閲覧方法	真庭市ホームページに掲載 (窓口閲覧を希望する場合は、共生社会推進課へ連絡すること。)

### 4 入札・開札に関する事項

(1) 入札書提出期限	令和 8年 7月15日 16時00分 「入札参加申請書兼入札書」に「入札内訳書(任意様式)」を添付のうえ、持参もしくは郵送すること。
(2) 開札執行日時	令和 8年 7月16日 9時00分
(3) 開札執行場所	真庭市役所本庁舎 3階 総務部財産活用課
(4) 入札結果の公表	落札者には電話等で通知するほか、結果を財産活用課窓口及び真庭市ホームページで公表。

5 当該公告に定めるもののほか、入札に関する事項については「真庭市物品調達等条件付一般競争入札公告共通事項」による。また、不明な点は次に示すところに問い合わせること。

### 6 問い合わせ先

#### (1) 入札及び契約手続きに関する事項（契約担当課）

真庭市 財産活用課

[TEL] 0867-42-1174 [FAX] 0867-42-1119

#### (2) 調達物品に関する事項（購入担当課）

真庭市 共生社会推進課

[TEL] 0867-42-1017 [FAX] 0867-42-7455

物品購入仕様書

品名	コミュニティバス用 56 人定員中型バス	数量	1 台
型式(規格等)			
1 種別・用途	ノンステップ 郊外型路線バス仕様車 中乗・前降		
2 乗車定員	56 人 (座席 28 人、立席 27 人、運転席 1 人)		
3 総排気量等	5.0L 以上のディーゼルエンジンとする。※燃料タンク 130ℓ以上とする		
4 車体寸法	カワガス <sup>®</sup> ックで、全長 9,000mm 以下、全幅 2,400mm 以下、全高 3,100mm 以下とする。		
5 駆動方式	2-4D (前 2-後 4 駆動)		
6 ミッション	6 速 AT (オートメテッドトランスミッション)		
7 装備品 (標準装備含)	タイヤ：245/70R19.5-136/135J ブリジストン ECOPIA- M801 装着 スタッドレスタイヤ BS W999 (スチールホイール付) 6 本付属 安全：ABS (アンチロック・ブレーキシステム) 衝撃吸収機能付ステアリング & 可倒式ステアリングコラム ホイールパーキングブレーキ ドライブレコーダー *本体 (クラリオン製 CF4000AA) *車内カメラ・前方カメラ (クラリオン製 同梱カメラ) *SSD 記録メディア (128GB×3 枚) バックミラー (左右ヒーター入り) 右側アンダーミラー追加・左側サイドアンダーミラー シャーシ：アイドルストップシステム LLC 濃度変更 30%→50% (不凍液凍結防止用高濃度仕様) 車高調整装置 (車高左側下げニールック <sup>®</sup> +車高アップ+車高ダウン) *扉連動式 手動-扉連動切替 SW 付に変更 インテグラル式パワーステアリング (アジャスタブル) 電気式ホーン 尿素タンク (36L 以上) 運転席：ELR 付 3 点式シートベルト 中扉赤外線間接確認装置 (非常用解除スイッチ付) 中扉挟み込み防止用戸先スイッチ (非常用解除スイッチ付) シャッター付バックアイカメラ [CCD カラーカメラ] (クラリオン製) ワンマン放送装置 (車内外スピーカ) *AGS 装置 (クラリオン製 CA-9000AA) *タッチパネル式 AGS コントローラ (クラリオン製 CK-5000AA) *運転席操作器 (クラリオン製 RCA-225-100) *始発ボタン (クラリオン製 RCA-227-100) 結露防止用ヒーター入り運転席右窓 運転席照射灯 運転席仕切 *50mm 後方移設し、通路側握り手用に縦 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> H 棒間に追加 *扉式セパレータ (前扉開時の防風のためパイプ式から変更) *運賃箱前防風板取付け (前扉開時の防風のため) *仕切板下部にステンレス製防傷板 ヘッドレスト付運転席シート 集中給油装置 1L (各部グリスアップを運転席から行う装置) 運転席用物入箱・運転席用荷物棚・後ローラーカーテン・寒暖計 外装：前扉-2 枚折扉 *室外操作用スイッチ付・ヒーター入り窓ガラス・ガラス内側保護棒付 *下部防塵 (ステップ部の塵掃き用に下部にブラシ取付け) *触れ止め滑り込みガイド (走行時の触れ抑止用) 中扉-引扉 *戸袋は内着脱式に変更 *ステップ 水抜き穴下部防塵カバー (走行時の塵、雪等進入防止) *下部防塵 (走行時の塵等防止用に扉内側下部に防塵ゴム取付け) *プッシュロック式レール点検扉 (ボルト固定式を変更) 右側窓 W/B 間上部引違い窓		

	<p>側面窓ガラスー右最前方・左右中扉後セミックプリント（下端 250 mm）  側面・後面窓色ーレガート 50 に変更  LED ランプ・フォグランプ・コーナリングランプ・マーカーランプ（橙色）・LED 式路肩灯  LED 車外照射灯（前・中扉 共通単独スイッチ[開閉連動-OFF]）  シート付ステップ照射灯（前・中扉 共通 3 点スイッチ[常時 ON -OFF-開閉連動]）  車いす用スロープ板（反転式）  前方向幕窓（LED 行先表示器 クラリオン製 CY-5000DA）  *内側モルトプレーン貼付け（車内温度の影響による結露を防止）  *SOS 表示スイッチ付（前後行先表示への SOS 表示）  後方向幕窓（LED 行先表示器 クラリオン製 CY-5100DA）  清掃用握り手（前窓上下各 2 個）  乗降中表示灯（車椅子表示付オージ製 JS-303）  エアタンク着雪防止カバー（雪道走行時の車両底面エアタンク損傷保護カバー）  メインタンク注油孔蓋（キー付、ステンレス製防傷材）  プレート枠</p> <p>内 装：座席配置変更（56 人定員仕様への変更に伴うもの）  最後部席背凭れ高さ+80 mm  車いすスペース用跳上席マイクロ SW 取付（一般用-車いす用切替）  車いす固定装置（自動巻取りタイプ 泰平電機製）  シートカバー（白色ビニール 1/3）かぶせ式  立席握棒・吊り革（左右天井握り棒 1 スパンに 2 個）  パイプ保護クッション  荷物置き台（左フロントフェンダー上部）  床上張ノンスリップタイプ  広告枠 B3 サイズ 冷房ダクト部  側窓ロールカーテン</p> <p>空 調：パッケージクーラーシステム（type DN）  温水式ヒーター  *ヒーター用燃料タンクはメインタンク直結式  *プレヒータ（寒冷始動時のヒーターの予熱器・プッシュロック点検扉付）  天井換気扇</p>
8 ワンマン機器	<p>簡易運賃箱（ゴールドキング製 CBS-1C）  停留所名及び運賃表示機（液晶タイプ）  *27 型ワイドカラーモニター（クラリオン製 CM2751AA）  降車合図装置（降車合図ボタン・停車パイロットランプ・チャイム）</p>
9 付 属 品	<p>木製工具箱（客席下取付）・タイヤチェーン(SCC 製ジャパン 72/DC360)・室内チェーンボックス・車  載工具・消火器・赤旗・三角表示板・尿素水溶液 200L（窒素酸化物除去装置搭載車の場合）</p>
10 特 別 仕 様	<p>指定色塗装（指定デザインロゴ等含む）及び看板（ソリッドカラー 1 色[黄緑色]と  し市の発注担当に確認を行い施工すること）・真庭市自家用有償旅客運送登録記号番  号表示※別紙参照</p>
11 そ の 他	<p>ボディ下面全面及びタイヤハウス内の防錆強化塗装</p> <p>(1)受注者は、納入後 1 ヶ月又は、1,000 km 走行時に点検を実施すること。  (2)納入後、最初の車検までに初期不良等が発覚した場合や通常の使用状態にかかわ  らず故障した場合などは、受注者が速やかに状態を確認のうえ、交換、修理、調整  等を行うこと。  (3)上記対応のため、受注者は『自動車分解整備事業認証書』の交付を受けた者、も  しくは真庭市内の『自動車分解整備事業認証書』の交付を受けた者と連携し速やか  に修理、調整等の対応を行うことができる者とし、そのことを証する書面の写しを  入札書に添付すること。  (4)登録手数料、納車及び納車整備費用、車庫証明申請手数料、車庫証明代行手数料、  リサイクル料金、自賠責保険料、重量税、預かり法定費用を含まないこととするが、  これらの費用については、別途、落札者と協議の上、決定した金額を納車後に支払  うものとする。  (5)納車時のタイヤ種別（ノーマル、スタッドレス）については、担当課の指示に従  うこと。  (6)本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備し、必要に応</p>

	じ手続きを行うこと。また、疑義・不明が生じた場合は担当課の指示に従うこと。 なお、契約後に機器等のモデルチェンジがあった場合は担当課と協議のうえ、最新のものに変更することを可とする。
11 納入場所	真庭市久世地内（市役所本庁舎）
12 納入期限	令和9年3月25日
参考型番	日野レインボー 2KG-KR290J5 ノンステップ郊外Ⅱ型
型番を指定する理由	
備考	

別紙

以下について、受注者は既装着車等を参考に担当課に実施仕様等を照会し、了解のもと実施すること。

○車体記載文字等

- ・参考車両（日野レインボーⅡ）



車体側面（両側）



車両前面



車両後面

- ・参考イラスト

lay2

